



# 25M/30

Ámbitos de aplicación: agricultura,  
campos deportivos


Tipología: niveladora  
 Potencia mínima requerida : 60 CV  
 Potencia máxima requerida : 150 CV  
 Longitud total : 2,80 m  
 Anchura total : 3,00 m  
 Anchura de trabajo : 3,00 m  
 Anchura de transporte : 3,00 m  
 Vía de trabajo : 2,00 m  
 Vía de transporte : 2,00 m  
 Altura ruedas : 0,84 m  
 Altura cuchilla : 1,00 m  
 Altura gancho de arrastre : 0,45 m  
 Peso indicativo: 1.170 kg  
 Tipo de chasis : monoviga  
 Tipo apertura cuchilla : fija  
 Cuchilla replegable: no  
 Cuchilla extensible: no  
 Tipo apertura ejes: fija  
 Ejes extensibles: no  
 Filtro aceite: cartucho  
 Balancín: nº 2 ruedas estabilizadoras  
 Inclinación de la cuchilla: manual  
 Equipo luces: sí  
 Asta porta receptor: nº 1 hidráulica extensible  
 Material transportado a pasada : 3,50 m<sup>3</sup>  
 Velocidad de acabado (km/h): 4 km/h  
 Distancia de transporte (m): 80 m  
 Control láser: hidráulico independiente  
 Predisposición equipo láser: sí  
 Predisposición equipo GPS: sí  
 Precisión con láser en 450 m:  $\pm 2$  mm  
 Precisión con GPS en 5 km:  $\pm 10$  mm




Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla