25ME

Ambiti di applicazione: edilizia, serre e giardinaggio, campi sportivi



Lunghezza totale

Tipologia: livellatrice estensibile
Potenza minima richiesta: 50 HP
Potenza massima richiesta: 120 HP
Lunghezza totale: 2,65 m
Larghezza totale: 2,50 m
Larghezza di lavoro: 1,60 m – 2,50 m
Larghezza di trasporto: 1,60 m
Carreggiata di lavoro: 2,00 m
Carreggiata di trasporto: 1,50 m
Altezza ruote: 0,84 m
Altezza lama: 1,00 m
Altezza gancio di traino: 0,45 m
Peso indicativo: 1.250 kg
Tipo di telaio: monotrave
Tipo apertura lama: idraulica
Lama ripiegabile: no
Lama estensibile: si
Tipo apertura assali: telescopica
Assali estensibili: si
Filtro olio: cartuccia
Bilanciere: n° 2 ruote stabilizzatrici
Inclinazione della lama: manuale
Impianto luci: si
Asta porta ricevitore: n° 1 idraulica estensibile
Materiale trasportato per passata: 3 m³
Velocita di finitura (km/h): 4 km/h
Distanza di trasporto (m): 80 m
Controllo laser: idraulico indipendente
Predisposizione impianto laser: si
Predisposizione impianto GPS: si
Precisione con laser su 450 m: ± 2 mm
Precisione con GPS su 5 km: ± 2 cm



Larghezza di lavoro



Larghezza di trasporto



Carreggiata di lavoro



Altezza lama