


FICHA TÉCNICA


M - 30

Ámbitos de aplicación: campos deportivos


Tipología: niveladora
 Potencia mínima requerida : 60 CV
 Potencia máxima requerida : 150 CV
 Longitud total : 2,65 m
 Anchura total : 3,00 m
 Anchura de trabajo : 3,00 m
 Anchura de transporte : 3,00 m
 Vía de trabajo : 2,00 m
 Vía de transporte : 2,00 m
 Altura ruedas : 0,84 m
 Altura cuchilla : 1,00 m
 Altura gancho de arrastre : 0,45 m
 Peso indicativo: 1.170 kg
 Tipo de chasis : monoviga
 Tipo apertura cuchilla : fija
 Cuchilla replegable: no
 Cuchilla extensible: no
 Tipo apertura ejes: fija
 Ejes extensibles: no
 Filtro aceite: cartucho
 Balancín: nº 2 ruedas estabilizadoras
 Inclinación de la cuchilla: manual
 Equipo luces: sí
 Asta porta receptor: nº 1 hidráulica extensible
 Material transportado a pasada : 3,50 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 4 km/h
 Distancia de transporte (m): 80 m
 Control láser: hidráulico independiente
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm
 Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm




Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla