


FICHA TÉCNICA


MJ - 25.34

Ámbitos de aplicación: agricultura


Tipología: niveladora extensible
 Potencia mínima requerida: 65 CV
 Potencia máxima requerida: 120 CV
 Longitud total: 3,15 m
 Anchura total: 3,40 m
 Anchura de trabajo: 2,50 m – 3,40 m
 Anchura de transporte: 2,50 m
 Vía de trabajo: 3,00 m
 Vía de transporte: 2,00 m
 Altura ruedas: 0,71 m
 Altura cuchilla: 0,65 m
 Altura gancho de arrastre: 0,40 m
 Peso indicativo: 900 kg
 Tipo de chasis: monoviga
 Tipo apertura cuchilla : hidráulica
 Cuchilla replegable: no
 Cuchilla extensible : sí
 Tipo apertura ejes : telescópica
 Ejes extensibles : sí
 Filtro aceite: cartucho
 Balancín : nº 2 ruedas estabilizadoras
 Inclinación de la cuchilla: manual
 Equipo luces : opción
 Asta porta receptor: nº 1 manual extensible
 Material transportado a pasada : 2 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 5 km/h
 Distancia de transporte (m): 50 m
 Control láser: hidráulico independiente
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm
 Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm




Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla