


**FICHA TÉCNICA**


# MMG - 30

Áreas de aplicação: construção, estufas e jardinagem, campos desportivos


Tipo: mini-grader frontal  
 Potência mínima requerida: 40 CV  
 Potência máxima requerida: 100 CV  
 Comprimento total: 1,70 m  
 Largura total: 3,00 m  
 Largura de trabalho: 3,00 m  
 Largura de transporte: 2,30 m  
 Bitola de trabalho: 1,40 m  
 Bitola de transporte: 1,20 m  
 Altura das rodas: 0,40 m  
 Altura da lâmina: 0,65 m  
 Peso aproximado: 500 kg  
 Tipo de quadro: feixe simples  
 Tipo de abertura de lâmina: fixa  
 Lâmina dobrável: não  
 Lâmina extensível: não  
 Tipo de abertura de eixos: fixa  
 Eixos extensíveis: não  
 Carrinho frontal: nº 2 rodas pivotantes  
 Inclinação da lâmina: hidráulica 20°  
 Ângulação da lâmina: hidráulica 25°  
 Variação da incidência da lâmina: sim (combinado com a pá mecânica)  
 Sistema de iluminação: opções  
 Haste porta receptor: nº 2 manual extensível  
 Material transportado por passagem: 1,5 m<sup>3</sup>  
 Velocidade de acabamento (km/h): 3 km/h  
 Distância de transporte (m): 40 m  
 Controle láser: unidade de interface hidráulica  
 Predisposição de sistema laser: sim  
 Predisposição de sistema GPS: sim  
 Precisão de laser em 1300 m (diâmetro): ± 2 mm  
 Precisão de GPS em 10 km (diâmetro): ± 10 mm




Comprimento total




Largura de trabalho



Largura de transporte



Bitola de trabalho



Altura da lâmina